



ARMSTRONG FERIA



Détails de bord	Board Tegular 24
Épaisseur (mm)	14 14
Dimensions (mm)	600 x 600 1200 x 600
Système	Apparent et démontable - Système C Apparent - Lisse plate, démontable - Système I.3 Apparent - Couloir, démontable - Système F.3
Poids	$3.3 \text{ kg} / \text{m}^2$
Couleur	Blanc
Absorption acoustique	EN ISO 354 $\alpha_{\rm w}$ = 0.50 en accord avec EN ISO 11654 - Classe D
	Fréquence f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
	α _p 0.35 0.40 0.50 0.60 0.55 0.50
	NRC = 0.50 en accord avec ASTM C 423
Atténuation latérale	EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 32 dB en accord avec EN ISO 717-1
Réaction au feu	Euroclasse A2-s1, d0 en accord avec EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) en accord avec FZ 123
Réflexion de la lumière	85 %
Conductivité thermique	λ = 0.060 W/m K en accord avec EN 12667
Résistance à l'humidité	90% RH
Qualité de l'air	A+ E1
Entretien	
Durabilité	BIOSCULINE WOOL EN ISO 14021 8C 5272/2008 Armin 0



