


# PRELUDE 35 & PRELUDE 35 SIXTY<sup>2</sup> XL<sup>2</sup>

## Ossature apparente 35 mm

### Avantages

- Peakform / Double Peakform  : conception brevetée pour plus de force, une meilleure stabilité et une facilité de coupe
- Clip Superlock : assure la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile
- Coulisseau de rive pour plus de stabilité / capacité de charge améliorée dans les couloirs
- Poinçonnage : force et stabilité renforcée


### Zone d'application





Point de vente / Établissement industriel / Zone de circulation

### Caractéristiques techniques


- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four / galvanisée
- Couleur : disponible en Blanc ou Noir, Galvanisé









## PRELUDE 35 - PROFIL PORTEUR PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)




Références	Dimensions (mm)				Couleurs standard		
	longueur	largeur	hauteur	espacement des lumières	Blanc standard	Argent RAL 9006	Noir
 24 40 42	3600	35	43	100			





















## PRELUDE 35 SIXTY<sup>2</sup> - DOUBLE PROFIL PORTEUR PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)



 24 48 93	3500	35	62	500			
 24 40 93	3600	35	62	300			


## PRELUDE 35 - ENTRETOISES XL<sup>2</sup> PEAKFORM (système harpon, à épaulement)



 24 06 42	1990	35	43	-			
 24 34 42	1800	35	43	-			
 24 36 42	1500	35	43	-			
 24 30 42	1200	35	43	600			
 24 20 42	600	35	43	-			

## ACCESSOIRES



Références	Description	Dimensions (mm)	
		longueur	hauteur
A 401 G	Clip de Connection Haute pour Prelude Sixty <sup>2</sup> (inclus dans le kit)	-	-
 A WDN 23 G	Coulisseau de rive (solution pour couloir)	57	36

## DURABILITÉ



25



A+



E1

## RÉACTION AU FEU



**EEA** EuroClasse A1  
EN 13501-1

**RUS** KM0 (NG) /  
KM1 (G1, V1, D1, T1)  
FZ 123

## AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



**30 ANS**

garantie système

## OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs



Dimensions