

SHEDISOL

La solution d'isolation thermo-acoustique
et esthétique des toitures sèches



BÂTIMENTS
MÉTALLIQUES
Toitures sèches



Shedisol est un **panneau rigide de laine de verre** revêtu d'un **pare-vapeur**, et d'un **revêtement kraft aluminium gaufré**.



Garantie de l'aptitude à l'emploi des
Shedisol dans les locaux vinicoles

3 PRODUITS STANDARDS

SHEDISOL Alu, Perle, Décor noir

- Conductivité thermique : $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m.K})$
- Classement réaction au feu : B-s1,d0
- Résistance à la vapeur d'eau : $Z = 7 \text{ m}^2.\text{h.Pa}/\text{mg}$
- Tolérance d'épaisseur : T3
- Résistance à l'écoulement de l'air : AFr 7
- Acermi : 03/018/212
- DoP : 0001-35

2 PRODUITS DÉDIÉS AUX ERP*

SHEDISOL Alu A2, Lumière A2

- Conductivité thermique :
 $\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{m.K})$ pour ép. 50 mm
 $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m.K})$ pour ép. 80 mm
- Classement réaction au feu : A2-s1,d0
- Résistance à la vapeur d'eau : $Z = 7 \text{ m}^2.\text{h.Pa}/\text{mg}$
- Tolérance d'épaisseur : T3
- Résistance à l'écoulement de l'air : AFr 7
- Acermi : 10/018/636
- DoP : 0001-34

*Conformité avec l'article AM8 et le «*Guide d'emploi des isolants dans les Etablissement Recevant du Public*»

LES + PRODUIT

UN PRODUIT APPROUVÉ

- Excellent rapport rendu esthétique/prix
- Pose traditionnelle conforme aux DTU 40.35 et 58.1

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE


- Panneaux grands formats, rigides et légers

UNE MAINTENANCE FACILITÉE


- Qualité esthétique durable (faible encrassement)
- Entretien facile (éponge mouillée)

2 APPLICATIONS

- Isolation thermique entre pannes ou toiture chaude



- Isolation thermique sous pannes ou toiture froide ventilée



ISOVER
SAINT-GOBAIN

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT



Certificat
zone verte
Excell :
192-19468



Certificat
zone verte
Excell :
192-13289

SHEDISOL ALU

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m ² . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m ² / cart.	pnx/ pal.	m ² / pal.	
76210	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
76211	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76212	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76213	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
76261	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76262	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76263	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76264	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A
76525	1,40	50	2,235	1,00	8	6	17,88	48	107,28	B

SHEDISOL ALU A2

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m ² . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m ² / cart.	pnx/ pal.	m ² / pal.	
85751	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	B
85752	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
85753	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,93	30	59,55	B
85780	1,55	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	B
85781	1,55	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	B
85782	1,55	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B
85783	1,55	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	B



Certificat
zone verte
Excell :
192-19467



Certificat
zone verte
Excell :
192-19466

SHEDISOL PERLE

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m ² . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m ² / cart.	pnx/ pal.	m ² / pal.	
77515	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
90253	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76585	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76586	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
76309	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76310	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76311	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76312	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A

SHEDISOL LUMIÈRE A2

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m ² . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m ² / cart.	pnx/ pal.	m ² / pal.	
68272	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
68273	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	B
66906	1,55	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B
66907	1,55	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	B

A : produit disponible sur stock
B : produit disponible sur fabrication



Certificat
zone verte
Excell :
192-13290

SHEDISOL DÉCOR NOIR

Réf.	R	Ep.	Long.	Larg.	Conditionnement					Dispo.
Isover	m ² . K/W	mm	m	m	pnx/ cart.	cart./ pal.	m ² / cart.	pnx/ pal.	m ² / pal.	
90121	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	B
89659	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	B

L'Assistance technique
pour les professionnels :

09 72 72 10 18

Vos contacts ISOVER

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre délégué
technico-commercial ISOVER


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ISOVER
1, rue Gardemat Lapostol
92282 Suresnes Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en oeuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégagent notre société de toute responsabilité.