

PRELUDE 15 TL

Ossature apparente 15 mm (nominal)

Avantages

- Peakform  : conception brevetée offrant plus de résistance, de stabilité et facilitant la découpe
- Clip Superlock : fixe la connexion du profil porteur pour un meilleur alignement et une déconnexion plus facile
- Poinçonnage : force et stabilité renforcée


Zone d'application

Établissements de santé / salles de classe / salles de réunion / bureaux individuels

Caractéristiques techniques


- Matériau : acier galvanisé
- Finition de surface : peinture polyester cuite au four
- Couleur : Blanc (Global White) pour tous les produits standard
- Autres couleurs standard disponibles sur les articles plébiscités

PRELUDE 15 - PROFIL PORTEUR UNIVERSEL PEAKFORM AVEC CLIP SUPERLOCK (connexion bulbe à bulbe)



Références	Dimensions (mm)				Couleurs standard					
	longueur	largeur	hauteur	espacement des lumières	Global white	Blanc RAL 9010	Argent RAL 9006	Noir	Laiton	Chrome
31 40 33 A	3600	15	43	100	●	●	●	●	●	●
30 41 33 B	3750	15	43	156.5	●	●	●	●	●	●
30 43 33 B	3375	15	43	337.5	●					

PRELUDE 15 - ENTRETOISES TL (système crochet, bord à bord)



Avec lumière										
10 34 33 B	1800	15	38	300	●					
10 36 33A	1500	15	38	300	●					
10 33 33	1350	15	38	337.5	●					
10 31 33 B	1250	15	38	312.5	●	●	●	●	●	●
10 30 33 A	1200	15	38	300	●	●	●	●	●	●
Sans lumière										
10 23 33	675	15	38	-	●					
10 21 33 B	625	15	38	-	●	●	●	●	●	●
10 20 33 A	600	15	38	-	●	●	●	●	●	●
10 25 33	312.50	15	38	-	●					
10 24 33 A	300	15	38	-	●					
10 12 32	150	15	38	-	●					

DURABILITÉ



RÉACTION AU FEU



EEA EuroClasse A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

AUTRES PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES



ISO 3

30 ANS
garantie système

OPTIONS PERSONNALISÉES



Couleurs



Dimensions

